



LM-2D

Wandeingangs- und Steuermodul mit Line- und Mikrofoneingang

Das aktive Wandsteuermodul LM-2 von Cloud basiert auf dem bekannten LM-1, bietet aber zusätzlich eine 3,5 mm Stereo-Eingangsbuchse auf der Frontseite zum einfachen Anschluss mobiler Geräte sowie zwei RJ45-Buchsen (CAT-5) auf der Rückseite. Die bisherige Version mit regelbarem Mikrofon- und Stereo-Cinch-Eingang sowie separaten Bedienelementen für die Quellenwahl und Lautstärkeregelung für das installierte System (Z4MK3 / Z8MK3 / 46-120) wird damit um zusätzliche Optionen erweitert.

Die erste RJ45-Buchse (CAT-5) dient zum Anschluss eines aktiven LM-2 Wandsteuermoduls an eine Zone des Z4MK3, Z8MK3 oder 46-120 Mischers über ein geschirmtes CAT-5-Kabel. Mit der zweiten RJ-45-Buchse (CAT-5) des LM-2 lassen sich bis zu zwei LM-2-Module per LINK-Funktion in Reihe schalten und als lokale Anschlussfelder in einer Zone nutzen.

Über das LM-2 können Referenten bei Seminaren oder Konferenzen, Trainer in Fitness-Studios und Lehrer in Bildungseinrichtungen ihre Geräte vor Ort an das installierte Audiosystem anschließen und das eingespeiste Signal nach Bedarf priorisieren.

Eigenschaften

- Symmetrischer Mikrofon- (XLR) und Stereo-Line-Eingang (Cinch- und/oder 3,5 mm Mini-Klinkenbuchse)
- Lautstärke von Mikrofon und Musikquelle getrennt regelbar
- Priorität für Mikrofon vor Musik schaltbar
- Fernsteuerung der Quellenwahl und Lautstärke im Mischer
- LINK-Funktion zum Anschluss eines zweiten LM-2 pro Zone über ein RJ45-Kabel
- RSL-6 Erweiterungsoption
- Passend für Doppel-Unterputzdosens
- Erhältlich in horizontale und vertikale Ausrichtung
- Farbe: Schwarz oder weiß

Modellvarianten

- LM-2DB: Wandeingangs- und Steuermodul mit Line- und Mikrofoneingang, horizontal, schwarz
- LM-2DW: Wandeingangs- und Steuermodul mit Line- und Mikrofoneingang, horizontal, weiß
- LM-2DB-V: Wandeingangs- und Steuermodul mit Line- und Mikrofoneingang, vertikal, schwarz
- LM-2DW-V: Wandeingangs- und Steuermodul mit Line- und Mikrofoneingang, vertikal, weiß

Technische Daten

Typ	Einspeisemodul
Anschlüsse	Mic: XLR >2kOhm Verstärkung 0-60dB, Line: 2x Cinch 20kOhm, 1x Stereo Miniklinke
Besonderheiten	Fernsteuerung von Quellenwahl und Musikkautstärke
Abmessungen, Gewicht	150 x 50 x 33 mm (B x H x T), , Ausschnitt 2x 68 (Ø) x 35 (D) mm
Varianten	schwarz oder weiß
