



Vyper-KV25

25 cm Ultraflacher Line-Array-Lautsprecher

Der Vyper-KV25 ist ein 25 cm langer passiver Line-Array-Lautsprecher mit vier 1" Neodym-Schallwandlern und Pure-Array-Technologie für eine homogene Schallfeldabdeckung mit kristallklarer Audioqualität in einem eleganten und robusten Aluminiumgehäuse.

Für den flexiblen Einsatz und die Integration mit anderen Lautsprechern oder Verstärkern bietet der Vyper-KV25 zwei Impedanzeinstellungen (8 und 32 Ohm), wobei sich bei 32 Ohm bis zu acht Einzellautsprecher über einen Verstärkerkanal speisen lassen - ideal für kleine bis mittlere Räume. Vyper gibt das gesamte Frequenzspektrum der menschlichen Stimme ab 150 Hz mit ausgezeichneter Sprachverständlichkeit wieder.

Eine perfekte Audiowiedergabe alleine ist heutzutage nicht mehr ausreichend, sondern es kommt auch auf die harmonische Integration in die Umgebung an. Vyper-KV25 bietet hier eine Lösung für größere Räume mit höheren Leistungsanforderungen wie Kneipen oder kleine Konferenz- und Besprechungsräume, ist dabei jedoch kompakter als der Vyper-KV52 und ebenfalls in verschiedenen eleganten Premium-Designs erhältlich.

Eigenschaften

- Herausragende Leistung bei geringen Abmessungen
- Array mit langhubigen 1" Fullrange-Konustreibern
- Breite horizontale Schallfeldabdeckung
- Elektronische Schutzschaltungen
- Zwischen 8 und 32 Ohm umschaltbare Eingangsimpedanz
- Wetterfest, nach IP54 für die Außen-Installation geeignet
- Farben: Schwarz, Weiß, vergoldet, poliert, gebürstet, RAL-Farben

Modellvarianten

- KV25: Vyper-KV25 - 25 cm Ultraflacher Line-Array-Lautsprecher, schwarz
- KV25W: Vyper-KV25W - 25 cm Ultraflacher Line-Array-Lautsprecher, weiß
- KV25XP: Vyper-KV25XP - 25 cm Ultraflacher Line-Array-Lautsprecher, poliert
- KV25XB: Vyper-KV25XB - 25 cm Ultraflacher Line-Array-Lautsprecher, gebürstet
- KV25XG: Vyper-KV25XG - 25 cm Ultraflacher Line-Array-Lautsprecher, vergoldet

Zubehör

- K-KCLAMP: Befestigungsschelle
- K-KCLAMP/S: Schraube für K-KCLAMP
- K-WALL2L: Montagebügel

Technische Daten

Anschlüsse	2-polig Phoenix
Impedanz	8 oder 32 Ohm (umschaltbar)
Belastbarkeit / Leistung	35 W (AES), 75 W (max.)
Bestückung	4 x 1" Konustreiber mit 0,75" Schwingspule
Empfindlichkeit (1 W / 1 m) / SPL	81,9 dB, 97 dB Dauerbetrieb, 100 dB Spitzenpegel (max.)
Frequenzgang	200 Hz (-6 dB) bis 20 kHz
Abmessungen, Gewicht	39,5 x 250 x 21,5 mm (B x H x T) / 0,45 kg
Abstrahlwinkel	110° / 10° (H/V)
Optionen	schwarz, Aluminium gebürstet, Aluminium poliert, weiß, vergoldet