



MAX EX

Drahtgebundenes Konferenztelefon

Das MAX EX ist das ein vollständig erweiterbares Konferenztischtelefon, das dank der von ClearOne entwickelten HDConference Technologie zur Audioverarbeitung eine beispiellos hohe Klangqualität erreicht. Durch seine einzigartige Skalierbarkeit lassen sich Konferenzräume jeder Bauform und -größe problemlos mit einem einheitlichen Konferenztelefon-System ausstatten.

Als Einzelgerät stellt das MAX EX in kleineren Konferenzräumen eine hochwertige bidirektionale Audioübertragung zur Verfügung. Für größere Räume lassen sich bis zu vier MAX EX Einheiten miteinander kombinieren. Durch den Zusammenschluss mehrerer MAX EX Einheiten wird eine bessere Mikrofon- und Lautsprecherabdeckung erreicht und es stehen erweiterte Zugriffsmöglichkeiten für die Steuerung zur Verfügung, wodurch sich ein deutlich natürlicheres Kommunikationserlebnis in großen Räumen ergibt.

Die Einrichtung des MAX EX Konferenztelefons verläuft besonders einfach und beschränkt sich auf drei Anschlüsse zur Stromversorgung, zur Telefonie und zur Kommunikation zwischen Basisstation und Konferenzmodul. Durch das vertraute Tastatur-Layout des MAX EX ist sichergestellt, dass der Anwender das Telefon unmittelbar verwenden kann und der Bedarf an Schulungen und technischer Unterstützung reduziert wird.

Eigenschaften

- Drahtgebundenes Konferenztelefon
- Herausragende Klangqualität: Die HDConference Technologie garantiert kristallklare Audioqualität und fördert die natürliche Interaktion zwischen den Konferenzteilnehmern.
- Komfortable Bedienung: Die intuitiven, benutzerfreundlichen Bedienelemente sorgen für eine besonders einfache Handhabung des Telefons.
- Distributed Echo Cancellation, Rauschunterdrückung, Vollduplex-Betrieb und automatische Pegelsteuerung für eine natürliche Konversation.
- Die automatische Prioritätsschaltung sorgt dafür, dass nur das Mikrofon mit der kürzesten Entfernung zur Sprechenden

Person aktiviert ist und verhindert, dass Umgebungsgeräusche und Raumreflexionen verstärkt werden.

- Drei integrierte Mikrofone pro Konferenztelefon für einen Abnahmebereich von 360°.
- Leistungsstarker Lautsprecher für einen kraftvollen, transparenten Klang bei Telefonkonferenzen.
- Serielle Verkabelung von bis zu vier Einheiten zur Mikrofon- und Lautsprecherabdeckung im gesamten Raum.
- Steuerung der Lautstärke, Stummschaltung und Einwahl über jedes Telefon in der Kette
- Ideal für Besprechungsräume in jeder Größe und Form.

Modellvarianten

- 910-158-501: MAX EX - Ein drahtgebundenes Konferenztelefon, eine Basisstation
- 910-158-501-00: MAXAttach - Zwei drahtgebundene Konferenztelefone, eine Basisstation
- 910-158-501-01: MAXAttach plus one - Drei drahtgebundene Konferenztelefone, eine Basisstation
- 910-158-501-02: MAXAttach plus two - Vier drahtgebundene Konferenztelefone, eine Basisstation
- 910-158-555: MAX EX Erweiterungskit - Drahtgebundenes Konferenztelefon ohne Basisstation

Technische Daten

Telefonanschluss	PBX Analog oder PSTN-Leitung, RJ-11C, -12 dBm nominal
Tastatur	Alphanumerische Standard-Tastatur
Stromversorgung	Basisstation: 100 - 240 V AC
Abmessungen, Gewicht	Telefoneinheit: 26,7 cm x 26,7 cm x 7,6 cm, 1,2 kg Basisstation:
Signalverarbeitung	Echo Cancellation: Nachhallzeit: 60 ms x 3, Rauschunterdrückung: Dynamic Noise Cancellation
Lautsprecher	Frequenzgang: 200 Hz ? 3,3 kHz, SPL (1 W/1 m): 90 dB SPL, A-gewichtet
Audio-Ausgang	2,5 mm Mono-Klinkenbuchse, Frequenzgang: 200 Hz - 3,3 kHz, Klirrfaktor: < 0,01%, Dynamik: 60 dB