



M-1

Aktives Einspeisemodul für Mikrofone

Das M-1 ist ein aktives Mikrofon-Einspeisemodul zum direkten Anschluss eines einzelnen Mikrofons in einer entfernten Zone. Das M-1 ist mit allen Cloud-Produkten kompatibel, die über einen Facility Port verfügen (Z-Serie: MK2, MK3, MK4; 46-120-Serie, 46-50, 46-80, MPA120MKII, MPA240MKII sowie MA40/MA80). Sofern kein Facility-Port zur Verfügung steht, ist der Betrieb über den Adapter FPA-1 möglich.

Das M-1 ist eine einfache Variante des aktiven Mikrofon-/Line-Anschlussfelds LM-2 und empfiehlt sich für den Einsatz in Seminar- und Konferenzräumen, in Hotelsälen, Mehrzweckhallen, bei Außenveranstaltungen, bei Gesundheits- und Fitnessanwendungen oder für Lesungen im Bildungsbereich.

Mit einer maximalen Entfernung von 1 km zum Anschlussgerät (über geschirmte CAT5/6-Kabel) lassen sich Mikrofone nahezu überall einbinden.

M-1 ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Eigenschaften

- Mikrofon-Einspeisemodul zum Einsatz in einer einzelnen Zone für Cloud-Geräte mit Facility Port
- Einfacher Anschluss über geschirmtes Cat5/6-Kabel (bis zu 1.000 m Länge)
- Symmetrischer Mikrofoneingang mit XLR-Buchse
- Pegelregler: Gain-Bereich von +50 bis -88 dB
- Über die vom Anwender wählbare Funktion MIC PRIORITY erhält das Mikrofon Vorrang vor der Hintergrundmusik: Bei aktiver MIC PRIORITY wird die Musik um 30 dB gedämpft
- In den Farben Schwarz und Weiß erhältlich

Modellvarianten

- M-1B: Aktives Mikrofon-Einspeisemodul, schwarz
- M-1W: Aktives Mikrofon-Einspeisemodul, weiß

Technische Daten

Typ	Einspeisemodul
Anschlüsse	XLR, RJ45
Besonderheiten	Facility Port kompatibel
Abmessungen, Gewicht	86 x 86 x 35 mm (B x H x T)
Spannungsversorgung	Über Cat5/6-Kabel