



L-1

Aktives Einspeisemodul für Line-Signale

Das L-1 ist ein aktives Line-Einspeisemodul zum direkten Anschluss einer einzelnen Line-Quelle in einer entfernten Zone. Das L-1 ist mit allen Cloud-Produkten kompatibel, die über einen Facility Port verfügen (Z-Serie: MK2, MK3, MK4; 46-120-Serie, 46-50, 46-80, MPA120MKII, MPA240MKII sowie MA40/MA80). Sofern kein Facility-Port zur Verfügung steht, ist der Betrieb über den Adapter FPA-1 möglich.

Das L-1 ist eine einfache Variante des aktiven Mikrofon-/Line-Anschlussfelds LM-2 und empfiehlt sich für den Einsatz in Seminar- und Konferenzräumen, in Hotelsälen, Mehrzweckhallen, bei Außenveranstaltungen, bei Gesundheits- und Fitnessanwendungen oder für Lesungen im Bildungsbereich.

Mit einer maximalen Entfernung von 1 km zum Anschlussgerät (über geschirmte CAT5/6-Kabel) lassen sich Line-Quellen nahezu überall einbinden.

L-1 ist erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß.

Eigenschaften

- Aktives Line-Einspeisemodul zum Einsatz in einer einzelnen Zone für Cloud-Geräte mit Facility Port
- Einfacher Anschluss über geschirmtes Cat5/6-Kabel (bis zu 1.000 m Länge)
- Unsymmetrischer Stereo-Line-Eingang (Cinch) mit Pegelregler
- Alternativer Line-Eingang als 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
- Musikpegelregler: 90 dB Regelbereich (-80 bis +10 dB)
- Prioritäten-Schaltung für Vorrang der lokal eingespielten Musik über die Hintergrundmusik
- In den Farben Schwarz und Weiß erhältlich

Modellvarianten

- L-1B: Aktives Line-Einspeisemodul, schwarz
- L-1W: Aktives Line-Einspeisemodul, weiß

Technische Daten

Typ	Einspeisemodul
Anschlüsse	Cinch, Stereo-Mini-Klinke, RJ45
Besonderheiten	Facility Port kompatibel
Abmessungen, Gewicht	86 x 86 x 35 mm (B x H x T)
Spannungsversorgung	Über Cat5/6-Kabel