



## CCT50U

CONTRACTOR - Netzwirkabel CAT5E - U/UTP - 0.20 qmm Massivleiter - FlamoFlex

Das CCT50U ist ein CAT5E-Installationsnetzwirkabel mit einem FlamoFlex Außenmantel, das der Norm IEC 60332-1 bezüglich Feuer- und Entflammbarkeitsbeständigkeit in öffentlichen Einrichtungen entspricht. Das FlamoFlex Material wurde speziell im Hinblick auf die Bequemlichkeit der Installateure entwickelt und bietet einen glatten und dauerhaften Außenmantel, der sich leicht installieren und ziehen lässt. Der Leiterabschnitt besteht aus 4 Paar massiven 0.20 qmm (24 AWG) Leitern, die eine optimale Signalübertragung garantieren. CCT50U unterstützt 10Base-T, 100Base-TX und 1000Base-T Gigabit.

### Eigenschaften

- Massivleiter mit 0.22 mm<sup>2</sup> Querschnitt
- FlamoFlex IEC 60332-1 Außenmantel
- 100 Mhz Performance, bis zu 1000Base-T
- Außendurchmesser 4.8 mm
- Oxygenfreies Kupfer
- Meter Markierung

### Modellvarianten

- CCT50U/3: Länge 300 Meter auf Träger in Box

### Technische Daten

Typ	Netzwirkabel
Länge	300m
Wellenwiderstand	93.8 Ohm / km

# **S.E.A.**

Vertrieb & Consulting

*Ihr Partner für professionelle Audiotechnik*

---